

## مانیتور رنگی "۹" با دقت استاندارد

شده است. کلیدهای عملیاتی (ولوم، درفشندگی، روشنائی، رنگ)، کلیدهای (ورود، فروج، پپ، راست، بالا، پائین) نمایشگر (روی صفحه، و کلیدهای انتفاب ورودی، فروپویش تصویر و قطع و وصل روی نمای جلوئی تعبیه گردیده است.

"سیمانما ۹" مانیتور رنگی با درفشندگی بالا و دقت استاندارد، قابل نصب در راک ۱۹ اینچ دوتائی پهلوی هم میباشد. دو ورودی تصویر ترکیبی (پال/ان تی اس سی) و دو ورودی روشنائی و رنگ با سه ورودی صدا و فروجهای غیر فعال در پشت سیمانما تعبیه

## مهمترین امکانات

- ◀ لامپ تصویر با شدت بالای ۳۰۰ شمع بر متر مربع
- ◀ دقت نمایش بیش از ۳۰۰۰ خط تلویزیونی
- ◀ دو ورودی ترکیبی ( پال و ان تی اس سی) با فروجی ملقه از وسط
- ◀ دو ورودی رنگ و شدت ( پال و ان تی اس سی) با فروجی غیر فعال ملقه از وسط passive loop-through
- ◀ سه ورودی صدا با فروجی های غیر فعال ملقه از وسط
- ◀ کلیدهای انتفاب ورودی/فروپویش/رنگ/کنتراست/درفشندگی
- ◀ تنظیم ابعاد تصویر و انتفاب مرارت رنگ با نمایشگر روی صفحه
- ◀ بدنه فلزی مناسب کاربردهای صنعتی



## کلیدهای جلو



## نمای پشت



## مشخصات فنی

|                     |   |
|---------------------|---|
| لامپ تصویر          | اندازه ۱۰ اینچ ، شبه تخت ، دقت ۰/۵ میلیمتر، ۳۰۰ خط تلویزیونی                              |
| سیستم رنگ           | پال/ان تی اس سی   |
| درفشندگی لامپ       | ۳۰۰ شمع بر متر مربع   |
| فروپویش             | ۵٪ قسمت فعال صفحه لامپ تصویر  |
| همگرایی             | قسمت مرکزی ۱ و قسمت جانبی ۲ میلیمتر   |
| ترکیبی              | دو عدد ورودی با خروجی غیر فعال ، ۷۵ Ω ، دامنه ۱ ولت ± ۶ dB                                |
| ورودی رنگ و شدت     | دو ورودی رنگ و روشنائی با خروجی غیر فعال ، ۷۵ Ω ، دامنه روشنائی اولت ± ۶ dB ، رنگ ۰/۳ ولت |
| ورودی صدا           | سه ورودی با خروجی غیر فعال ، امپدانس ۱۰ کیلو اهم ، دامنه dBu - ۵ >                        |
| خروجی صدا           | بلندگو ۰/۵ وات  |
| <b>مشخصات عمومی</b> |   |
| مصرف قدرت           | ۳۵ وات  |
| تغذیه ورودی         | ۱۰۰ تا ۲۲۰ ولت AC فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز  |
| حرارت               | کاری از ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد ، نگهداری از ۱۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد                      |
| رطوبت نسبی          | کاری از ۱۰٪ تا ۸۵٪ ، نگهداری از ۰ تا ۹۵٪  |
| وزن                 | ۷ کیلوگرم   |
| لوازم همراه         | کابل برق ، دفترچه طرز کار   |
| ابعاد               | ۳۶۰ × ۲۲۲ × ۲۲۰ میلیمتر   |